MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy

LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

M650/750/830

DIMENSIONI DA UOMO A TERRA,
CON PRESTAZIONI DA UOMO A BORDO

MECHANICAL® DOSEMATIC®

LAVASCIUGA PAVIMENTO PROFESSIONALI, UOMO A BORDO

M650/750/830

LAVASCIUGA UOMO A BORDO PROFESSIONALI

M650, M750 ed M830 sono la gamma di macchine uomo a bordo di MACH costruite seguendo la filosofia M – mechanical, macchine senza elettronica aggiunta, studiate appositamente per la massima facilità d'utilizzo e di manutenzione.

Hanno design compatto e piste di pulizia rispettivamente di 65 cm, 76 cm e 83 cm. Con una velocità massima di avanzamento paria 6 km/h garantiscono una produttività fino a 5.000 m^2/h.

Agili, veloci e produttive, rappresentano una moderna alternativa alle ingombranti lavasciuga accompagnate o a lavasciuga uomo a bordo dalle impegnative dimensioni.

M650, M750 ed M830 offrono inoltre il vantaggio economico di un funzionamento ininterrotto di 4 ore, grazie all'ottimizzazione del consumo di energia.

Le loro dimensioni contenute permettono inoltre di passare attraverso porte di dimensioni standard e il trasporto in ascensore.

Un set completo di accessori standard ed un prezzo estremamente competitivo completano l'offerta di queste meravigliose macchine MACH della serie Mechanical, adorate dagli operatori per la loro facilità d'utilizzo e la loro affidabilità.

CONSUMO OTTIMIZZATO

Grazie all'ottimizzazione del consumo di energia, le batterie delle macchine lavasciuga M650/M750/M830 consentono un'autonomia operativa interrotta di 4 ore. Il pratico carica batteria a bordo ne garantisce il ciclo di ricarica ottimale.

MOTORE DI TRAZIONE

Il motore di trazione è sigillato e protetto da un robusto paracolpi tubolare in acciaio che integra in sè anche il dispositivo antiribaltamento. La gomma della motoruota è in poliuretano antitraccia e antiskid.

MOTORE ASPIRAZIONE

Il motore d'aspirazione è potente ed estremamente silenzioso, tanto da essere particolarmente apprezzato in ambienti sensibili al rumore, come le case di cura e gli ospedali. E' protetto da un doppio filtro in acciaio INOX di facile ispezione.

TECNOLOGIA DOSEMATIC®

Il kit DoseMatic® (opzionale), consente di dosare in tempo reale la percentuale di detergente erogata, per un pulito ottimale senza sprechi.

CARATTERISTICHE

- 20% pendenza superabile;
- Ruote in poliuretano antitraccia antiskid;
- Caricabatterie a bordo;
- Dispositivo salvabatteria;
- Erogazione della soluzione di lavaggio da 0 a 3,5 L/min;
- Sensore di livello massimo per serbatoio di recupero;
- Apertura ergonomica per il riempimento del serbatoio acqua pulita;
- Tubo di aspirazione di facile ispezione e manutenzione;
- Guarnizione del serbatoio di recupero a sostituzione rapida;
- Barre antiribaltamento;
- Sedile regolabile con sensore di presenza operatore;
- Segnalatore acustico di retromarcia;
- Basso livello di rumorosità: 68 dB;
- Baricentro basso per una maggiore stabilità;
- Prezzo molto competitivo;
- Sistema di Asciugatura MACH con lamine in Linatex®/OLIRES®;
- Paraspruzzi automatico autoregistrante con posizione di blocco per operazioni di prelavaggio;

COMANDI FACILI E INTUITIVI

I comandi sono molto intuitivi e di semplice azionamento. Rendono la macchina utilizzabile da qualsiasi operatore senza impegnativi e costosi corsi di formazione.

SERBATOI AD ALTA CAPIENZA

La grande capienza dei serbatoi consente un'ottima autonomia operativa limitando le soste per il carico e lo svuotamento dei serbatoi. Il cestello in acciaio INOX presente nel serbatoio di recupero divide il rifiuto solido da quello liquido.

TECNOLOGIA CHROME®

M650, M750 ed M830 sono disponibili anche nella Versione Chrome® con telaio, gruppo di lavaggio, gruppo di asciugatura e accessori metallici realizzati in acciaio inossidabile (INOX) dedicati ad un uso intenso in contesti corrosivi.



SGANCIO AUTOMATICO DEL TERGI E SWINGUARD®

Grazie a Swinguard® il tergi corre come su un binario lungo spigoli e profili sagomati. In caso di urti eccezionali il meccanismo di sgancio automatico tutela l'integrità della macchina e dell'ambiente circostante.

M - MECHANICAL

I modelli di lavasciuga in versione M (Mechanical), sposano la filosofia "Electronic-Free", che si traduce in funzioni ad azionamento meccanico. Il risultato sono macchine estremamente semplici da utilizzare e da manutenere, adatte anche ad operatori poco esperti.

VERSIONI
TRAC M - senza elettronica aggiunta

CAMPI DI APPLICAZIONE
Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI
Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, pavimenti antiscivolo, gomma, in qualsiasi condizione di sporco.

	M650	M750	M830
PISTA DI PULIZIA	650 mm	760 mm	830 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	6 km/h	6 km/h	6 km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA	3.900 m²/h	4.560 m²/h	4.980 m²/h
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE	110 L	110 L	110 L
CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO	125 L	125 L	125 L
PRESSIONE SPAZZOLE	48 kg	52 kg	59 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	24 V	24 V	24 V
PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA	351 kg	350 kg	365 kg
DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO	1.425 x 690 x 1.243 mm	1.425 x 790 x 1.243 mm	1.425 x 840 x 1.243 mm
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	920 mm	980 mm	1.040 mm

PLUS

DOSEMATIC® MECHANICAL® LINATEX®/OLIRES® CHROME®

MOTORE TRAZIONE POTENTE E PROTETTO / MOTORE D'ASPIRAZIONE POTENTE E SILENZIOSO / FILTRO ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORE ASPIRAZIONE / CARICABATTERIE A BORDO / TERGIPAVIMENTO IN ACCIAIO, PARABOLICO E REGOLABILE / PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / CESTELLO INOX ANTI INTASAMENTO SERBATOIO RECUPERO / SGANCIO AUTOMATICO DEL TERGI IN CASO D'URTO

MACH FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL' ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM