

MACH

FLOOR CLEANING MACHINES

Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



LINEA LAVASCIUGA PAVIMENTI

M1100-R

SPAZZA E LAVA IN UNA UNICA PASSATA

UOMO A BORDO A RULLI
PER LA PULIZIA DI GRANDI AREE.



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



FLOWMASTER®

M1100-R

LA "DUE IN UNO" DI MACH

Risparmia sull'investimento e sui costi di gestione con una macchina a doppio utilizzo.

Abbatti i costi utilizzando una macchina combinata (multifunzione) con operatore a bordo.

M1100-R è stata progettata per spazzare, lavare ed asciugare contemporaneamente, tutto in un unico passaggio.

Il sistema brevettato ECOsystem®, permette di risparmiare acqua e detergente, massimizzando la produttività e riducendo sia i costi che l'impatto sull'ambiente. Moltiplica per tre l'autonomia di lavoro di ogni singolo carico d'acqua, rendendo M1100-R la macchina ideale per operazioni di pulizia quotidiana.

Due spazzola a rullo ad alta velocità, montate sulla macchina (no 700 rpm) permettono di spazzare e lavare in un solo passaggio. Raccolgono i detriti e garantiscono nel contempo ottima qualità di pulito.

La potenza del Sistema di Asciugatura MACH massimizza la raccolta dell'acqua lasciando pavimenti puliti e completamente asciutti, subito praticabili senza rischio di scivolare e cadere.

La M1100-R è concepita per lavorare nei contesti più difficili. E' costruita con materiali di alta qualità per aumentarne la performance, l'affidabilità, la resistenza e la durata nel tempo.

Con una pista di pulizia di 110 cm e una velocità di punta di 8 km/h, ha una impressionante produttività di 8,800 m²/h.

E' versatile e adatta tanto ad aree ampie quanto a spazi più compatti.



SPAZZA E LAVA CONTEMPORANEAMENTE



M1100-R è in grado di spazzare, lavare ed asciugare in un'unica passata senza nessun intervento preventivo, con un notevole risparmio di tempo, risorsa umana e attrezzature.

SERBATOIO SOLUZIONE AD ALTA CAPIENZA



L'autonomia d'utilizzo di M1100-R viene estesa al massimo grazie alla tecnologia ECOsystem® che moltiplica per 3 la produttività del già capiente serbatoio da 220 L.

RINFORZI PER AMBIENTI DIFFICILI



Il tettuccio di rinforzo opzionale, così come lo stesso telaio, è costruito in spesso acciaio per resistere a sollecitazioni e urti, proteggendo così le componenti della macchina e l'operatore.

MANUTENZIONE FACILITATA



Tutte le parti soggette a controlli e manutenzioni si rimuovono facilmente senza l'utilizzo di attrezzi.

CARATTERISTICHE

- Semplice e intuitiva da usare;
- Silenziosa;
- ECOsystem® di serie, con pulizia automatica del sistema;
- Fari anteriori/posteriori inclusi;
- Motore trazione protetto da urti e umidità;
- Sistema rapido di aggancio/sgancio spazzola Brush'O-Matic®;
- Ecologica, a zero emissioni;
- Serbatoio soluzione facile da riempire;
- Erogazione della soluzione di lavaggio personalizzabile su 5 livelli con distribuzione proporzionata alla velocità della macchina (FlowMASTER®);
- Cestello di raccolta detriti in acciaio INOX;
- DoseMatic® sistema automatico di dosaggio detergente con dispositivo di risciacquo del circuito;
- Serbatoio di recupero facile da pulire e mantenere;
- Paraspruzzi autolivellante con impostazione prelavaggio;
- Tergipavimento regolabile senza utensili;
- Lame per tergilavaggio utilizzabili sui 4 spigoli;
- Selettore velocità massima d'avanzamento;

COMANDI ERGONOMICI

L'ergonomico pannello di controllo, dotato di comandi pratici ed intuitivi, permette all'operatore di accedere a tutte le funzioni della macchina direttamente dalla postazione di guida.



DOSE-MATIC® SYSTEM INTEGRATO

Grazie ad un semplice comando è possibile personalizzare la percentuale di detergente erogato, rendendo la soluzione di lavaggio la più idonea ed efficace per ogni tipo di sporco. Riduce fino al 50% il consumo di detergente e aumenta la produttività e la qualità del pulito.



SPAZZOLE LATERALI

Disponibili su richiesta, le spazzole laterali estendono la pista di pulizia aumentando la produttività. Rendono possibile la pulizia di zone difficilmente raggiungibili altrimenti.



ONEPASS® DRYING SYSTEM

Garantisce pavimenti subito asciutti e puliti, per dare il massimo della sicurezza e dell'igiene. Le lamine del tergi si utilizzano sui 4 spigoli, e possono essere regolate e sostituite senza l'utilizzo di attrezzi.



ECOSYSTEM®



Grazie a questo esclusivo sistema di riutilizzo della soluzione di lavaggio è possibile evitare ogni spreco di acqua, detergente e ore di lavoro, con un notevole risparmio nei costi di gestione.



VERSIONI

ECO - con ECOsystem® di serie.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

TIPOLOGIE DI SUPERFICI TRATTABILI

Ceramica, marmo, cemento, linoleum, gres porcellanato, pavimenti antiscivolo, gomma, con qualsiasi condizione di sporco.

	M1100-R
PISTA DI PULIZIA	1.100 mm
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	8km/h
PRODUTTIVITÀ ORARIA	8.800 m²/h
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE	220 L
CAPACITÀ SERBATOIO DI RECUPERO	240 L
PRESSIONE SPAZZOLE	45 kg
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	36 V
PESO CON BATTERIA E CARICA BATTERIA	1.200 kg
DIMENSIONI SENZA TERGIPAVIMENTO	1.940 x1.170 x1.640 mm
LARGHEZZA TERGIPAVIMENTO	1.260 mm

PLUS



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



LINATEX/OJLRES®



BRUSH'O-MATIC®



FLOWMASTER®

SERBATOI AD ALTA CAPIENZA, FACILI DA MANUTENERE / PIATTO SPAZZOLE E TERGIPAVIMENTO STANDARD IN INOX / SQUEEGEE PARABOLICO E REGOLABILE / BATTERIE A LUNGA DURATA / DOPPIO MOTORE DI ASPIRAZIONE / FILTRO ANTIPOLVERE INOX SALVA MOTORI ASPIRAZIONE / CESTELLO INOX ANTI INTASAMENTO SERBATOIO RECUPERO / CARICABATTERIE A BORDO / MOTORE TRAZIONE POTENTE E PROTETTO / DOPPIE SPAZZOLE LATERALI (OPZIONABILE) / PARASPRUZZI AUTOLIVELLANTE / PULIZIA AUTOMATICA DELL'ECOSYSTEM®



MACH
FLOOR CLEANING MACHINES

MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O
EUREKA S.p.A UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM
WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

